



集塵装置付バフグラインダー仕様		
区分	名称	資料
集塵	集塵方式	成形カセットフィルター方式
	集塵容量	8.2リットル
電源	電源区分	三相
	電圧	200V
	周波数	50Hz 60Hz
送風	回転数	3000min ⁻¹ 3600min ⁻¹
	出力	0.75kW 2P
	電流	3.6A 3.5A
研磨	回転数	1500min ⁻¹ 1800min ⁻¹
	研磨機出力	0.75kW 4P
	電流	3.9A 3.6A
	羽布サイズ	255 t38 19.05
	最高周速	24m/s
総合	研磨機質量	45kg
	総合電力	1.5kW
	総合電流	7.5A 7.1A
	全質量	129kg
	据付ボルト	656 350 (M12)

※バフは付属されておりませんので、別途入手の上、取り付けてご使用ください。

符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	記事 DESCRIPTION	日付 DATE 2011.12.12	尺度 SCALE 1/6	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE FB-10T
					製図 DRAWN 江口	検図 CHECKED 踞尾	承認 APPROVED 野末	名称 NAME 集塵装置付 バフグラインダー
					 淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.			単位 UNIT mm
								図番 DWG.NO. G25401