



集塵装置付グラインダー仕様		
区分	名称	資料
集塵	集塵方式	成形カセットフィルター方式
	集塵容量	9.4リットル
電源	電源区分	三相
	電圧	200V
	周波数	50Hz / 60Hz
送風	回転数	3000min <sup>-1</sup> / 3600min <sup>-1</sup>
	出力	0.75kW × 2P
	電流	3.6A / 3.5A
	電流	1500min <sup>-1</sup> / 1800min <sup>-1</sup>
研磨	研磨機出力	2.2kW × 4P
	電流	9.5A / 9.0A
	砥石サイズ	φ355 × t50 × φ31.75
	最高周速	33m/s
	研磨機質量	100kg
総合	総合電力	2.95kW
	総合電流	13.1A / 12.5A
	全質量	200kg
	据付ボルト	736 × 350 (M16)

▲					
▲					
▲					
▲					
▲					
符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED	記事 DESCRIPTION	

日付 DATE 2011. 12. 14  
 尺度 SCALE 1/6  
 第3角法 3RD ANGLE PROJECTION  
 製図 DRAWN 江口  
 検図 CHECKED 踞尾  
 承認 APPROVED 野末  
 単位 UNIT mm  
 淀川電機製作所  
 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE FG355T  
 名称 NAME 集塵装置付 電動グラインダー  
 図番 DWG. NO. G24001