



記 事
DESCRIPTION

- 1. サーマルプロテクター
- 1-1. 動作温度: 120°C±5°C
- 1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

仕 様
SPECIFICATIONS

電動機 MOTOR OUTPUT	0.2kW×2P	周波数 (Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回転数 (rpm) REVOLUTION	2850	3300
集塵容量 CAPACITY	1.2リットル	電流 (A) CURRENT	3.0	3.1
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.91	1.28
塗装色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	風量 (m³/min) AIR CAPACITY	3.1	3.8
	5PB2.5/5	質量 (kg) WEIGHT	34	

日付 DATE: 2005.11.24
 尺度 SCALE: 1/6
 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
 製図 DRAWN: 踞尾
 検図 CHECKED: 江口
 承認 APPROVED: 野末
 単位 UNIT: mm
 株式会社 淀川電機製作所
 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.

型式 TYPE: YES200VCDA-HP
 名称 NAME: 集塵作業台
 外形寸法図
 図番 DWG. No.: D62901

無印	2008.01.30	スイッチの変更	江口
符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISIED