



記 事 DESCRIPTION
1. サーマルプロテクター
・ 動作温度 : 120°C±5°C
・ 復帰温度 : 80°C±15°C

				仕 様 SPECIFICATIONS		日 付 DATE	尺 度 SCALE	第 3 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE	
				電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.2kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	YES200VCDB	
				電 源 電 圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回 転 数 (rpm) REVOLUTION	2850	3300	名 称 NAME	
				集 塵 容 量 CAPACITY	1.2リットル	電 流 (A) CURRENT	3.0	3.1	集塵作業台 外形寸法図	
				絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.91	1.28	単 位 UNIT	
				塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	風 量 (m³/min) AIR CAPACITY	3.4	4.1	mm	
					5PB2.5/5	質 量 (kg) WEIGHT	31		図 番 DWG. No.	
無印	2006.01.05	排出口金網の角穴化	踞尾	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.						D60441
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED							