



記 事
DESCRIPTION

- 1. サーマルプロテクター
- 1-1. 動作温度: 120°C±5°C
- 1-2. 復帰温度: 80°C±15°C

仕 様
SPECIFICATIONS

電動機 MOTOR OUTPUT	0.2kW×2P	周波数 (Hz) FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	1φ×100V	回転数 (rpm) REVOLUTION	2850	3300
集塵容量 CAPACITY	1.2リットル	電流 (A) CURRENT	3.0	3.1
絶縁等級 INS. CLASS	E	静圧 (kPa) STATIC PRESS.	0.91	1.28
塗装色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	風量 (m³/min) AIR CAPACITY	3.1	3.8
	5PB2.5/5	質量 (kg) WEIGHT	34	

日付 DATE	2016.08.02	尺度 SCALE	1/6	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE	YES200VCDB-HP
製図 DRAWN	隅尾	検図 CHECKED	江口	承認 APPROVED	野末	名称 NAME
						集塵作業台 外形寸法図
					単位 UNIT	mm
					図番 DWG. NO.	D62941
淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.						

無印	2008.01.30	スイッチの変更	江口
符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED