



記 事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
・ 動作温度 : 120°C±5°C	
・ 復帰温度 : 80°C±15°C	

		仕 様 SPECIFICATIONS				日 付 DATE	尺 度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型 式 TYPE
		電 動 機 MOTOR OUTPUT	0.4 kW×2P	周 波 数 (Hz) FREQUENCY	50	60	2005. 11. 24	1/10	YES400VCDB-HP
		電 源 電 圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回 転 数 (rpm) REVOLUTION	2850	3300	製 図 DRAWN	検 閲 CHECKED	承 認 APPROVED
		集 塵 容 量 CAPACITY	7.0リットル	電 流 (A) CURRENT	1.6	2.0	江 口	踞 尾	野 末
		絶 縁 等 級 INS. CLASS	E	静 圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.13	1.62	淀川電機製作所 YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.		名 称 NAME
		塗 装 色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3	風 量 (m³/min) AIR CAPACITY	8.5	10			単 位 UNIT
符 号 MARK	日 付 DATE	改 訂 来 歴 REVISIONS	担 当 REVISED	5PB2.5/5	質 量 (kg) WEIGHT	111		図 番 DWG. NO.	D63241