



記事 DESCRIPTION	
1. サーマルプロテクター	
1-1. 動作温度: 120	5
1-2. 復帰温度: 80	15

仕様 SPECIFICATIONS		日付 DATE	尺度 SCALE	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	型式 TYPE
電動機 MOTOR OUT PUT	0.4kW 2P	2020.01.18	1/10		YES40VDA-HP
電源電圧 POWER SUPPLY	1 100V	製図 DRAWN	江口	検図 CHECKED	名称 NAME
集塵容量 CAPACITY	5リットル		江口	踞尾	集塵作業台
絶縁等級 INS. CLASS	E			承認 APPROVED	外形寸法図
塗装色 COATING COLOR	5.8Y7.7/1.3			単位 UNIT	mm
	5PB2.5/5			図番 DWG. NO.	D71201
周波数 (Hz) FREQUENCY	50 60	 YODOGAWA YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG.CO.			
回転数 (min ⁻¹) REVOLUTION	2850 3300				
電流 (A) CURRENT	4.4 4.9				
静圧 (kPa) STATIC PRESS.	1.05 1.48				
風量 (m ³ /min) AIR CAPACITY	5.8 7.1				
質量 (kg) WEIGHT	95				
符号 MARK	日付 DATE	改訂来歴 REVISIONS	担当 REVISED		